

УТВЕРЖДАЮ
Министр транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

И.И. Щербо

« 14 » 10 2010 г.

ВНЕШНИЙ ВИД КУРТКИ УТЕПЛЕННОЙ
ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ




Директор УП «Белтехосмотр»

А.С. Пашкевич

УТВЕРЖДАЮ

Министр транспорта и коммуникаций
Республики Беларусь

 И.И. Щербо
« 11 » / 00 2010 г.

ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА КУРТКИ УТЕПЛЕННОЙ ИНЖЕНЕРА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОСМОТРУ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Куртка утепленная предназначена для защиты от общих производственных загрязнений, механических воздействий и пониженных температур.

Основной цвет куртки – темно-синий, элементы отделки-красного цвета. Ткань плащевая, плотность не менее 220 г/м². Свойства плащевой ткани – влагоотталкивающая или маслостойкая. Состав: хлопок – не менее 24%. В изделии также используется ткань болоньевой группы, состав -100% полиэстер.

Куртка с притачной утепляющей прокладкой на подкладке. Утеплитель - слой ватина и два слоя синтепона. Силуэт изделия прямой с центральной бортовой застежкой на тракторной разъемной тесьме-молнии с потайным ветрозащитным клапаном, воротником-стойкой, внешняя часть которого выполнена из болоньевой ткани, пристегивающимся капюшоном, кулисой по талии. Цвет молнии соответствует цвету световозвращающего канта.

По полочке и спинке на уровне плеча, переходя на рукав, настрачивается поверх основной ткани отделочный защитный элемент из ткани болоньевой группы цветом в тон основной ткани, который окантовывается световозвращающим кантом, ниже на уровне стандартной кокетки- подрез, переходящий на рукав из контрастной ткани красного цвета и завершающийся световозвращающим кантом.

На контрастной ткани красного цвета на левой стороне полочки располагается логотип белого цвета - «ГОСТЕХОСМОТР».

На контрастной ткани красного цвета спинки располагается логотип белого цвета «ГОСТЕХОСМОТР»

Верхние карманы–прорезные с тесьмой-молнией (цвет молнии соответствует цвету световозвращающего канта), нижние - накладные с клапаном, закрывающимся на контактную тесьму («липучку»).

Рукав трехшовный, по центральному клину, продлевая линию стандартной кокетки, идет световозвращающий кант до низа рукава, а также имеется вставка из контрастной красной ткани, заканчивающаяся углом. На двух нижних клиньях рукава настрачиваются поверх основной ткани защитные усилители из ткани болоньевой группы. Низ рукава прямой, для более плотной фиксации изделия по запястью –внутренний напульсник.

Съемный капюшон с центральной частью из ткани болоньевой группы и отделочной деталью контрастного красного цвета, завершающийся световозвращающим кантом, пристегивается на кнопки (или молнию). У подбородочной части капюшон застегивается на контактную тесьму. Для более плотного облегания в капюшон вставлен шнур. На левой полочке - внутренний карман на молнии.

Директор УП «Белтехосмотр»

 А.С. Пашкевич
